JAC T6 P										
Регламент ТО	TO 1	TO 2	TO 3	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Пробег (км) х 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Масло в двигателе, фильтр масляный	A									
Воздушный фильтр	A									
Топливный фильтр		A								
Свечи зажигания	•	A								
Охлаждающая жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Ремень ГРМ	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Трансмиссионное масло (LC) M\T	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Раздаточная коробка (при наличии)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в переднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в заднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло гидроусилителя руля	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Ослабление соединения кронштейна подвесного подшипника и связанных с ним	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Тормозная жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Амортизаторы	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Передние и задние U-образные болты	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Болты крепления колес	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Фильтр кондиционера	A									
Рулевые тяги (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Шаровые опоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Палец листовой рессоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
(рестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при аличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Вилка скольжения карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Карта профилактического осмотра на TO	A									

^{•=} проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. 🛦 = замена. L= смазать. Т= затянуть указанным моментом затяжки. *= тяжелые условия эксплуатации.