JAC S3Pro										
Регламент ТО	**ТО 1**	**ТО 2**	**ТО 3**	**ТО 4**	**ТО 5**	**ТО 6**	**ТО 7**	**ТО 8**	**ТО 9**	**ТО 10**
Пробег (км) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Моторное масло и масляный фильтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Топливный фильтр*		▲		▲		▲		▲		▲
Воздушный фильтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Свеча зажигания	•	•	▲	•	•	▲	•	•	▲	•
Охлаждающая жидкость	•	•	•	•	•	▲	•	•	•	•
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	•	•	•	•	•	▲	•	•	•	•
Масло CVT и масляный фильтр			Подлежит замене раз в 24 месяца или каждые 30 000 км. Что наступет ранше.							
Тормозная жидкость	•	•	•	▲	•	•	•	▲	•	•
Болты и гайки шасси и кузова	T	•	T	•	T	•	T	•	T	•
Фильтр кондиционера	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Карта профилактического осмотра на ТО	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Описание условных обозначений
• = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать
T = затянуть указанным моментом затяжки.Топливный фильтр* заменяется на некоторых моделях с наружним расположением топливного фильтра.