

JAC JS6										
Регламент ТО	ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8	ТО 9	ТО 10
Пробег (км) x 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Масло в двигателе, с фильтром	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Воздушный фильтр	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Свеча зажигания (4GC GDI)	•	▲	•	▲	•	▲	•	▲	•	▲
Присадка к топливу (4GC) (рекомендуется)				Добавляете каждые 2500 км с отметки нулевого пробега						
Охлаждающая жидкость	•	•	•	•	•	▲	•	•	•	•
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	•	•	•	•	▲	•	•	•	•	▲
Масло для автоматической коробки передач и масляный фильтр	•	•	•	▲	•	•	•	▲	•	•
Тормозная жидкость	•	•	•	▲	•	•	•	▲	•	•
Болты и гайки шасси и кузова (шины/рулевое управление/приводной вал/подвеска)	T	•	T	•	T	•	T	•	T	•
Фильтр кондиционера	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Все электрическое оборудование функционирует	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Текущий код неисправности и исторический код неисправности	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Карта профилактического осмотра на ТО	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Описание условных обозначений • = проверить в случае необходимости, отрегулировать, очистить, заменить. ▲ = заменить. L = смазать T = затянуть указанным моментом затяжки.										